

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br.002/13-NVD

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

02.01.04

JUBOGLET NIVELIN D

2. Predviđena upotreba ili predviđene vrste upotrebe građevinskog proizvoda u skladu s važećom harmoniziranom tehničkom specifikacijom, kako ih predviđa proizvođač:

Mortna smjesa za izvana i iznutra (GP)

3. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirana robna marka i adresa proizvođača u skladu s člankom 11(5):

JUB d.o.o.

Dol pri Ljubljani 28

1262 Dol pri Ljubljani

Slovenija

4. Naziv ili adresa ovlaštenog zastupnika, uvoznika, čija ovlaštenja obuhvaćaju obveze određene u članku 12(2):

JUB d.o.o.

Ulica hrvatskih branitelja 11, Samobor

Hrvatska

5. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere nepromjenjivosti svojstava građevinskog proizvoda, kao što je određeno u prilogu V:

Sustav 4

6. Za izjavu o svojstvima građevinskog proizvoda, za kojeg je izdana europska tehnička ocjena:

/

7. Navedena osobina:

Bitne značajke	Svojstva	Testiranje svojstava u skladu s normama	Harmonizirane tehničke specifikacije
Reakcija na požar	NPD	EN 13501-1	EN 998-1:2016
Čvrstoća prihvata	>0,6 MPa FP:B	EN 1015-12	EN 998-1:2016
Prolazak topline	0,83 W/mK P=50 %	EN 1745	EN 998-1:2016
Paropropusnost	< 30	EN 1015-19	EN 998-1:2016
Upijanje vode	W2	EN 1015-18	EN 998-1:2016
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje	NPD		EN 998-1:2016
Opasne tvari	NPD		EN 998-1:2016

8. Osobine proizvoda, navedenog u točki 1 i 2, su u skladu s navedenim svojstvima iz točke 9. Za izdavanje ove izjave o svojstvima u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 odgovoran je isključivo proizvođač, naveden u točki 4.

Potpisao za i u ime proizvođača:

Dol pri Ljubljani, 06.02. 2019.

Danijel Lisičić
Voditelj razvojnog područja



13	
JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28 SI – 1262 Dol pri Ljubljani Slovenia Jedinstvena oznaka proizvoda: 11.01.40 Izjava o svojstvima br.: 001/21-JLM	
EN 998-1:2016	
Tvornički proizvedena mortna smjesa za unutar i vani (GP)	
Reakcija na požar	F
Tlačna čvrstoća	CS IV
Čvrstoća prihvata	> 0,5 MPa – FP: B
Prolazak topline	0,83 W/mK, P = 50% (value from EN 1745)
Paropropusnost (μ)	<20
Upijanje vode	W2
www.jub.eu	