

IZJAVA O SVOJSTVIMA

No. E-016/13

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
23.01.02-SIL
2. Tip, serijski, redni broj ili oznaka drugog dokumenta, na temelju kojeg je moguće prepoznati građevinske proizvode, u skladu s člankom 11(4):
EUROTHERM STIROTAL SILENT
3. Predviđena upotreba ili predviđene vrste upotrebe građevinskog proizvoda u skladu s važećom harmoniziranom tehničkom specifikacijom, kako ih predviđa proizvođač:
**Toplinskoizolacijske ploče od ekspandiranog polistirena
Za toplinsku izolaciju podova s podnim grijanjem**
4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirana robna marka i adresa proizvođača u skladu s člankom 11(5):
EUROTHERM® STIROTAL®

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
1262 Dol pri Ljubljani
Slovenija
5. Naziv ili adresa ovlaštenog zastupnika, uvoznika, čija ovlaštenja obuhvaćaju obveze određene u članku 12(2):

JUB d.o.o.
Ulica hrvatskih branitelja 11, Samobor
Hrvatska
6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere nepromjenjivosti svojstava građevinskog proizvoda, kao što je određeno u prilogu V:
Sustav 3
7. Za izjavu o svojstvima glede upotrebe građevinskog proizvoda, za kojeg vrijedi harmonizirani standard:
FIW München, id. br.: 0751,
proveo je **početno ispitivanje proizvoda u okviru sustava 3**
i izdao **izvještaj br.: L1-09-052(E)**
8. Za izjavu o svojstvima građevinskog proizvoda, za kojeg je izdana europska tehnička ocjena:
/

9. Navedena svojstva

CE- tehnički kod

EPS-EN 13163-L3-W3-T2-S5-P10-DS(N)5-DS(70,-)3-BS50

Bitne karakteristike	Oznaka	Svojstvo	Jedinica	Deklarirano	Tolerancija	Harmonizirane tehničke spec.
Dužina	L	1225	mm	L3	±3	EN 822
Širina	W	825	mm	W3	±3	EN 822
Debljina	T	22 - 37	mm	T2	±2	EN 823
Pravokutnost	S	1225/825	mm	S5	±5	EN 824
Ravnost	P	1225/825	mm	P10	10	EN 825
Dimenzijska stabilnost	DS(N)	1225/825	%	DS(N)5	±0,5	EN 1603
Dim. stabilnost pri određenoj temp.	DS(70)	1225/825	%	DS(70,-)	3	EN 1604
Tlačna čvrstoća pri 10% def.	CS	NPD	-	-	-	EN 826
Progibna čvrstoća	BS	≥50	kPa	BS50	≥50	EN 12089
Vlačna čvrstoća okomito na površinu	TR	NPD	-	-	-	EN 1607
Koeficijent toplinske provodljivosti	λ_D	0,036	W/mK	0,036	-	EN 12667
Reakcija na požar	-	Evrorazred E	-	Evrorazred E	-	EN 13501-1
Poboljšanje razine udarnog zvuka	$\Delta L_{w,R}$	15 - 20	dB	-	-	EN 717-1

Bitne karkateristike	Oznaka	Svojstva		
Nazivna debljina (mm)	dl	22 + 25	27 + 25	37 + 25
Toplinski otpor deklarirani (m ² K/W)	R _D	0,60	0,75	1,00
Omjer lambda/debljina (W/m ² K)	$\lambda_{D/d}$	1,64	1,33	0,97

10. Osobine proizvoda, navedenog u točki 1 i 2, su u skladu s navedenim svojstvima iz točke 9. Za izdavanje ove izjave o svojstvima odgovoran je isključivo proizvođač, naveden u točki 4.

Potpisao za i u ime proizvođača:

Nova vas, 22. 06. 2013

Peter Modic
Tehnolog