

POTRDILO O KAKOVOSTI

Stran: 1/1
Datum izdaje: 19. 05. 2011

1.	TRGOVSKO IME J U P O L B r i l l i a n t Visoko pokrivna notranja zidna barva
2.	PODROČJE UPORABE Notranja disperzijska barva za dekorativno zaščito različnih površin, odporna na mokro drgnjenje v skladu s SIST EN 13300.
3.	SESTAVA Disperzijska barva na osnovi vodne disperzije polimerov, celuloznega gostila, titanovega dioksida, polnil, specialnih dodatkov.
4.	FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI 4.1. IZGLED : tekoč 4.2. BARVA : bela, barvni odtenki 4.3. GOSTOTA (kg/dm ³ /20°C) : ca. 1,53 4.4. pH (20°C) : 9,0 – 10,5 4.5. VNETLJIVOST : / 4.6. VSEBNOST SUHE SNOVI (%) : 62,0 – 66,0 4.7. PAROPROPUSTNOST μ (-) : $\mu < 285$ 4.8. VREDNOST S_d (m) pri $d = 100 \mu m$: $S_d < 0,03$ (SIST EN ISO 7783 – 2, razred 1, visoka) 4.9. ODPORNOST NA MOKRO DRGNJENJE : odporen, razred 2 (SIST EN 13300) 4.10. POKRIVNOST : razred 1 pri izdatnosti 8,0 m ² / l (SIST EN 13300) 4.11. SIJAJ : mat (SIST EN 13300) 4.12. VOC : max. 1,0 g/l
5.	VARNOSTNI LIST Po kriterijih Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov , usklajenim s smernicami EU 1999/45/EC, izdelek ni razvrščen med nevarne pripravke.
6.	POROČILO O PRESKUŠANJU PROIZVODA FPL Stuttgart, Poročilo AT 045a/05, 01. 07. 2005 TÜV – SÜD München, Certifikat : TM – 07/100917-1, 17.09.2010 : preverjena vsebnost škodljivih snovi in nadzorovana proizvodnja
	
7.	Zagotavljamo, da lastnosti izdelka ustrezajo zahtevam specifikacije izdelka. Ta dokument je izdan z namenom, da se dokaže kakovost proizvoda v skladu s specificiranimi zahtevami. Ob bistvenih spremembah lastnosti opisanih v točki 4, se izda novo potrdilo.
	Odgovorna oseba: Vodja aplikativnega razvoja Danijel Lisičić, univ. dipl. inž. grad.   JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28 SI-1262 Dol pri Ljubljani Slovenija 10