

POTRDILO O KAKOVOSTI

Stran: 1/1
Datum izdaje: 26.03.2013

1.	TRGOVSKO IME JUPOL LATEX POLMAT Pralna notranja zidna barva
2.	PODROČJE UPORABE Notranja disperzijska barva za dekorativno zaščito različnih površin, odporna na mokro drgnjenje v skladu s SIST EN 13300.
3.	SESTAVA Disperzijska barva na osnovi vodne disperzije polimerov, celuloznega gostila, titanovega dioksida, polnil, specialnih dodatkov.
4.	FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI IZGLED: Tekoč BARVA: Bela, barvni odtenki GOSTOTA: 1,42 kg/dm ³ pH (20°C): 9,0 – 10,5 VNETLJIVOST: / VSEBNOST SUHE SNOVI: 60 – 64 % PAROPROPUSTNOST: Sd < 0,30 m pri d=100 µm (SIST EN ISO 7783, razred 2, srednja) ODPORNOST NA MOKRO DRGNJENJE: Odporen, razred 2 (SIST EN 13300) POKRIVNOST: Razred 2 pri izdatnosti 7 m ² /L (SIST EN 13300) SIJAJ: Mat (SIST EN 13300) HOS: Max 1,0 g/L
5.	VARNOSTNA OPOZORILA Po kriterijih, ki jih določa Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov , usklajenih s smernicami DSD EU 67/458/ES in DPD 1999/45/ES, je kemijska zmes skladno z Uredbo REACH 1907/2006/ES in Uredbo CLP 1272/2008/ES kot izdelek ni razvrščen med nevarne pripravke.
6.	POROČILO O PREIZKUŠANJU PROIZVODA Fraunhofer IPA Stuttgart, Poročilo AT 017/10, 11.05.2010 TÜV SÜD München, Certifikat: TM – 07/100917-4, 17.09.2010: Preverjena vsebnost škodljivih snovi, emisije v prostor po standardu SIST EN ISO 16000-9 in nadzorovana proizvodnja.
7.	Zagotavljamo, da lastnosti izdelka ustrezajo zahtevam specifikacije izdelka. Ta dokument je izdan z namenom, da se dokaže kakovost proizvoda v skladu s specificiranimi zahtevami. Ob bistvenih spremembah lastnosti opisanih v točki 4, se izda novo potrdilo.

Odgovorna oseba :
Vodja razvojnega področja
Ime in priimek
 Martina Jerman


 TRC JUB d.o.o.
 Dol pri Ljubljani 28
 SI-1262 Dol pri Ljubljani
 Slovenija

1

