

TEHNIČNI LIST 06.01.07 - SVN
SPECIALNO SREDSTVO**ALGICID PLUS**

biocidni pripravek za uničevanje zidnih alg in plesni

1. Opis, uporabnost

ALGICID PLUS je brezbarvna raztopina biocidnih snovi v glikolu, ki globoko prodre v zidno podlago in učinkovito deluje na širok spekter zidnih alg in plesni. Uporabimo ga lahko na vseh vrstah fasadnih in notranjih zidnih površin, ter v stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektih, v objektih živilsko predelovalne industrije, kot so pekarnice, mlekarne, klavnice, proizvodnja alkoholnih in brezalkoholnih pijač, ipd. Uporablja se izključno kot samostojno kurativno sredstvo, nikakor pa ne kot dodatek fasadnim ali notranjim zidnim barvam in drugim premazom, dekorativnim ometom ipd. Razvrstitev v skladu z ZBioP: zaščitno sredstvo v gradbeništvu.

2. Način pakiranja

plastenka, pršilka (po 500 ml)

3. Tehnični podatki

gostota (kg/dm ³)	~1,00
čas sušenja T = +20 °C, rel. vl. zraka = 65 % (ur)	8 do 12

Sanacija s plesnimi okuženih notranjih zidnih in stropnih površin			
gradbena podlaga	biocidni pripravek	osnovni premaz	priporočeni obnovitveni dekorativni premazi
vse vrste podlag	ALGICID PLUS	AKRIL EMULZIJA	- JUPOL CITRO - druge notranje zidne disperzijske barve z dodatkom JUBOCIDA - BIO APNENA NOTRANJA BARVA - AMIKOL (živilsko predelovalna industrija)

Sanacija z algami in plesnimi okuženih fasadnih površin			
gradbena podlaga	biocidni pripravek	osnovni premaz	priporočeni obnovitveni dekorativni premazi
dekorativni ometi in prebarvane ometane fasadne površine	ALGICID PLUS	AKRIL EMULZIJA	- REVITALCOLOR AG - REVITALCOLOR SILIKON
prebarvane ali neprebarvane neometane betonske površine	ALGICID PLUS	AKRIL EMULZIJA	TAKRIL

4. Navodilo za uporabo

Okužene fasadne površine speremo s curkom vode, notranje pa umijemo z mokro krpo ali gobo. Suhe premažemo z redčenim ALGICID PLUSOM (ALGICID PLUS : voda = 1 : 5). Platenko pred uporabo dobro pretrese. Pripravek nanašamo s čopičem ali pleskarskim valjčkom. Za močno okužene površine priporočamo dvoslojni nanos. Drugi nanos je v normalnih pogojih možen po 8 do 12 urah. V primeru aplikacije s pršilko ALGICID PLUS ne redčimo.



Nove dekorativne in zaščitne premaze lahko na površine premazane z ALGICID PLUSOM nanašamo šele, ko so povsem suhe – običajno je to 8 do 12 ur po zadnjem nanosu ALGICID PLUSA.

Premazovanje je možno le v primernih vremenskih razmerah oziroma v primernih mikroklimatskih pogojih: temperatura zraka in zidne podlage naj ne bo nižja od +5 °C in ne višja od +35 °C, relativna vlažnost zraka pa ne višja od 80 %. Fasadne površine pred soncem, vetrom in padavinami zaščitimo z zavesami, kljub taki zaščiti pa v dežju, megli ali ob močnem vetru (≥ 30 km/h) ne delamo. V primeru vetrovnega vremena ali prepiha ne uporabljamo pršilke.

Okvirna oziroma povprečna poraba (odvisna od hrapavosti in vpojnosti podlage in od števila nanosov):
ALGICID PLUS 50 do 100 ml/m ²

5. Čiščenje orodja, ravnanje z odpadki

Orodje takoj po uporabi temeljito operemo z vodo.

Ostanek ALGICID PLUSA v dobro zaprti embalaži shranimo za kasnejšo uporabo. Neuporabnih tekočih ostankov ne zlivamo v kanalizacijo, vodotoke ali v okolje in jih ne odstranjujemo skupaj z gospodinjskimi odpadki (dražljiv odpadek s klasifikacijsko številko 16 03 05*, klasifikacijska številka umazane embalaže je 15 01 10*). Uporabnik mora prazno embalažo, ostanke neporabljenega pripravka ali pripravek, ki mu je potekel rok uporabnosti, oddati pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov.

Očiščena embalaža se lahko reciklira.

6. Varstvo pri delu

Biocidni izdelek in je razvrščen med nevarne pripravke (oznake nevarnosti: Xi – DRAŽILNO in N – OKOLJU NEVARNO) – uporabljajte ga varno ter upoštevajte splošna navodila in predpise iz varstva pri gradbenih, fasaderskih oziroma slikopleskarskih delih. Poleg v nadaljevanju navedenih upoštevajte tudi posebna navodila v varnostnem listu.

Zaščita rok in telesa: pri daljši izpostavi uporaba zaščitnih rokavic. Zaščita oči: uporaba zaščitnih očal ali ščitnika za obraz. Zaščita dihal: v primeru pršenja uporabljamo ustrezen respirator

opozorilne oznake na embalaži	Xi  DRAŽILNO! N  OKOLJU NEVARNO! Izdelek vsebuje: Vsebuje:oktil-izotiazolon in benzil-alkil-dimetil klorid.
za varno delo potrebni posebni ukrepi, opozorila in pojasnila	R 43 R 50 Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.



- | | |
|--|---|
| | <p>S 2 Hraniti izven dosega otrok.</p> <p>S 24 Preprečiti stik s kožo.</p> <p>S 26 Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.</p> <p>S 28 Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo vode.</p> <p>S 29 Ne izprazniti v kanalizacijo.</p> <p>S 37 Nositi primerne zaščitne rokavice</p> <p>S 60 Snov / pripavek in embalažo odstraniti kot nevaren odpad</p> <p>S 61 Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila – varnostni list.</p> |
|--|---|

Oznaka biocidnih sestavin skladno z 20.členom smernice 98/8/ES:
 Kvarterne amonijeve spojine, benzil-C8-C18alkildimetil klorid (CAS 63449-41-2)
 2-oktil-2H-izotiazol-3-on (CAS 26530-20-1)

7. Zdravstvena neoporečnost

Posušen nanos zdravju ni škodljiv.

8. Skladiščenje, transportni pogoji in trajnost

Skladiščenje in transport pri temperaturi +5 °C do +25 °C, zaščiteno pred direktnim osončenjem, izven dosega otrok, NE SME ZMRZNITI!

Trajnost pri skladiščenju v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži: najmanj 24 mesecev.

9. Kontrola kakovosti

Kakovostne karakteristike izdelka so določene z internimi proizvodnimi specifikacijami in s slovenskimi, evropskimi in drugimi predpisi in standardi. Doseganje deklariranega ali predpisanega kvalitetnega nivoja stalno preverjamo v lastnih laboratorijih, občasno pa na drugih neodvisnih strokovnih ustanovah doma in v tujini, zagotavlja pa ga tudi v JUB-u že več let uveden sistem celovitega obvladovanja in kontrole kakovosti ISO 9001. V proizvodnji izdelka strogo upoštevamo slovenske in evropske standarde s področja varovanja okolja in zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, kar dokazujemo s certifikatoma ISO 14001 in OHSAS 18001.

10. Druge informacije

Tehnična navodila v tem prospektu so dana na osnovi naših izkušenj in s ciljem, da se pri uporabi izdelka dosežejo optimalni rezultati. Za škodo, povzročeno zaradi napačne izbire izdelka, zaradi nepravilne uporabe ali zaradi nekvalitetnega dela, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.

Ta tehnični list dopolnjuje in zamenjuje vse predhodne izdaje, pridržujemo si pravico do morebitnih poznejših sprememb in dopolnitev.

Oznaka in datum izdaje: **TRC-044/12-lev-sob**, 01.09.2012



JUB kemična industrija d.o.o.

Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, Slovenija

T: (01) 588 41 00 h.c.

(01) 588 42 17 prodaja

(01) 588 42 18 ali 080 15 56 svetovanje

F: (01) 588 42 50 prodaja

E: jub.info@jub.si

www.jub.eu

Proizvod je izdelan v organizaciji, ki je imetnik certifikatov ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

