

POTRDILO O KAKOVOSTI

Stran: 1/1
Datum izdaje: 21. 09. 2010

1.	TRGOVSKO IME E L A K R I L Elastična barva za beton
2.	PODROČJE UPORABE Disperzijska elastična barva za dekorativno zaščito vertikalnih betonskih površin. Barva premošča razpoke s širino do 1,6 mm.
3.	SESTAVA Disperzijska barva na osnovi vodne disperzije polimerov, celuloznega gostila, titanovega dioksida, polnil, specialnih dodatkov.
4.	FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI
4.1.	IZGLED : tekoč
4.2.	BARVA : bela, barvni odtenki
4.3.	GOSTOTA (kg/dm ³ /20°C) : ca. 1,43
4.4.	pH (20°C) : 9,0 – 10,0
4.5.	VNETLJIVOST : /
4.6.	VSEBNOST SUHE SNOVI (%) : 67,0 – 75,0
4.7.	PAROPROPUSTNOST μ (-) : $\mu < 2000$
4.8.	VREDNOST S_d (m) pri $d = 240 \mu\text{m}$: $S_d < 0,50$ (SIST EN ISO 7783 – 2, razred 2, srednja)
4.9.	KAPILARNA VODOVPOJNOST (kg/m ² h ^{0,5}) : $W_{24h} < 0,10$ (SIST EN 1062 – 3, razred 3, nizka)
4.10.	OPRIJEM (podlaga : beton) : $> 0,80 \text{ N/mm}^2$ (SIST EN 1542)
4.11.	CO ₂ PREPUSTNOST, S_{dCO_2} (m) : > 90 (SIST EN 1062 – 6)
4.12.	SPOSOBNOST PREMOŠČANJA RAZPOK (μm) : 1700 (SIST EN 1062 – 7, razred A4)
4.13.	VOC : max. 40,0 g/l
5.	VARNOSTNI LIST Po kriterijih Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov , usklajenim s smernicami EU 1999/45/EC, izdelek ni razvrščen med nevarne pripravke.
6.	POROČILO O PRESKUŠANJU PROIZVODA ZAG Ljubljana, Poročilo št. P 97/06 – 460 – 10 , 28.11.2007 ZAG Ljubljana, Poročilo št. P 371/08 – 460 – 1 , 07.11.2008 Kiwa Polymer Institut, Flörsheim-Wicker, Poročilo št. P4793 – 1 , 13.02.2007
7.	Zagotavljamo, da lastnosti izdelka ustrezajo zahtevam specifikacije izdelka. Ta dokument je izdan z namenom, da se dokaže kakovost proizvoda v skladu s specificiranimi zahtevami. Ob bistvenih spremembah lastnosti opisanih v točki 4, se izda novo potrdilo.

Odgovorna oseba :
Vodja razvojne koordinacije
Damjan Saksida, dipl. inž. kem. tehn.




JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI-1262 Dol pri Ljubljani
Slovenija

10