


POTRDILO O KAKOVOSTI

Stran: 1/1
 Datum izdaje: 05.02.2014

1.	TRGOVSKO IME HIDROZOL Vodotesna masa
2.	PODROČJE UPORABE Industrijsko pripravljena zmes za izdelavo hidroizolacijske mase za vodotesno zaščito zunanjih in notranjih horizontalnih in vertikalnih betonskih in cementnih površin.
3.	SESTAVA Masa na osnovi cementa, polimernega veziva, celuloznega gostila, polnil, specialnih dodatkov.
4.	FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI 4.1. IZGLED: praškast 4.2. BARVA: siva 4.3. NASIPNA MASA ($\text{kg/m}^3/20^\circ\text{C}$): ca. 1180 4.4. VNETHLJIVOST: / 4.5. OPRIJEM PO 28 DNEH (podlaga beton) (N/mm^2): $> 0,80$ (SIST EN 1542) 4.6. ODPORNOST NA POZITIVNI PRITISK VODE: ni prodora (SIST EN 14891) 4.7. ODPORNOST NA NEGATIVNI PRITISK VODE: ni prodora (OER, točka 12.7)
5.	VARNOSTNO OPOZORILO Varnostni list je usklajen z Uredbo ES/1907/2006. Pri razvrščanju, označevanju in etiketiranju ter varnosti pri delu so upoštevane določbe direktiv 67/548/ES in 1999/45/ES, Uredbo CLP 2008/1272/ES in nacionalnih predpisov: Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov. Izdelek je razvrščen med nevarne pripravke, označen z X_i , DRAŽILNO, vsebuje cement.
6.	POROČILO O PRESKUŠANJU PROIZVODA ZAG Ljubljana, Poročilo P 96/06 – 410 – 16, 04.04.2007 ZZV Maribor, Izjava o ustreznosti št. 09/10354, 20.07.2009
7.	Zagotavljamo, da lastnosti izdelka ustrezajo zahtevam specifikacije izdelka. Ta dokument je izdan z namenom, da se dokaže kakovost proizvoda v skladu s specificiranimi zahtevami. Ob bistvenih spremembah lastnosti opisanih v točki 4, se izda novo potrdilo. Ta izdelek izpolnjuje zahteve harmoniziranega standarda SIST EN 14891. Izdana je Izjava o lastnostih. Odgovorna oseba : Vodja razvojnega področja Dr. Petra Brulc, univ. dipl. inž. kem. inž.   TRC JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28 SI-1262 Dol pri Ljubljani Slovenija 1