



## POTRDILO O KAKOVOSTI

Stran : 1/1  
Datum izdaje : 04.03.2013

1.	<b>TRGOVSKO IME</b>  JUBIZOL MICROAIR FIX LEPILNA MALTA    Lepilo in osnovni omet v JUBIZOL sistemu
2.	<b>PODROČJE UPORABE</b> Lepilo za izolacijsko oblogo (plošče iz ekspandiranega polistirena) in osnovni omet na izolacijski oblogi v JUBIZOL Microair sistemu.
3.	<b>SESTAVA</b> Lepilo na osnovi cementa, polimernega veziva, celuloznega gostila, polnil, specialnih dodatkov.
4.	<b>FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI</b> 4.1. IZGLED : praškast 4.2. BARVA : siva 4.3. NASIPNA MASA (kg/m <sup>3</sup> /20°C) : ca. 1250 4.4. VNETLJIVOST : / 4.5. VODOVPOJNOST (kg/m <sup>2</sup> min <sup>0.5</sup> ): < 0,2 (SIST EN 1015-18) 4.6. SPRIJEMNA TRDNOST (podlaga beton): > 0,25 MPa po negi na zraku (ETAG 004) SPRIJEMNA TRDNOST (podlaga beton): > 0,08 MPa po negi na zraku in v vodi (ETAG 004) SPRIJEMNA TRDNOST (EPS): > 0,08 MPa v suhem (ETAG 004) SPRIJEMNA TRDNOST (EPS): > 0,03 MPa po negi na zraku in v vodi (ETAG 004)
5.	<b>VARNOSTNA OPOZORILA</b> Po kriterijih, ki jih določa <b>Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov</b> , usklajenih s smernicami DSD EU 67/458/ES in DPD 1999/45/ES, je kemijska zmes skladno z Uredbo REACH 1907/2006/ES in Uredbo CLP 1272/2008/ES  Izdelek <b>je razvrščen</b> med nevarne pripravke, označen z Xi, DRAŽILNO, vsebuje cement.
6.	<b>POROČILO O PRESKUŠANJU PROIZVODA</b>  ETA ( Evropsko tehnično soglasje ) za sisteme JUBIZOL EPS, S70. 
7.	Zagotavljamo, da lastnosti izdelka ustrezajo zahtevam specifikacije izdelka. Ta dokument je izdan z namenom, da se dokaže kakovost proizvoda v skladu s specificiranimi zahtevami. Ob bistvenih spremembah lastnosti opisanih v točki 4, se izda novo potrdilo.  Ta izdelek izpolnjuje zahteve ETA na osnovi ETAG 004. Izdana je EC Izjava o skladnosti.

Odgovorna oseba :  
Vodja razvojnega področja  
Dr. Petra Brulc, univ. dipl. inž. kem. inž.

JUB d.o.o.  
Dol pri Ljubljani 28  
SI-1262 Dol pri Ljubljani  
Slovenija